



EUROPEAN SERIES

POWERED TO PERFORM

# AVENGER 26 *4WD*



MORE POWER IN LESS FUEL CONSUMPTION • LOW MAINTENANCE COST

**TURF**

# AVENGER 26 (s trávníkovými pneumatikami)

| MOTOR                     |  |         |       |        |         |       |
|---------------------------|--|---------|-------|--------|---------|-------|
| Model/Výrobce             | Mitsubishi MVS3L2/MHI                            |         |       |        |         |       |
| Výkon traktoru            | 26 koní  |         |       |        |         |       |
| Typ motoru                | Řadový vznětový                                  |         |       |        |         |       |
| Počet válců               | 3  |         |       |        |         |       |
| Vrtání/zdvih (mm)         | 78/92  |         |       |        |         |       |
| Jmenovité otáčky (ot/min) | 2 500  |         |       |        |         |       |
| Objem (cm³)               | 1 319  |         |       |        |         |       |
| Palivové čerpadlo         | Řadové, typ - ND-PDR M                           |         |       |        |         |       |
| Čistič vzduchu            | Suchá vložka se senzorem znečištění              |         |       |        |         |       |
| Chladicí systém           | Kapalinové chlazení                              |         |       |        |         |       |
| SPOJKA                    |  |         |       |        |         |       |
| Typ                       | Suchá spojka HD                                  |         |       |        |         |       |
| Velikost lamely           | Průměr 224 mm                                    |         |       |        |         |       |
| PŘEVODOVÉ ÚSTOJÍ          |  |         |       |        |         |       |
| Převodovka                | 9 vpřed + 3 vzad                                 |         |       |        |         |       |
| RYCHLOSTI                 |  |         |       |        |         |       |
|                           | VPŘED  |         |       | VZAD   |         |       |
| Rychlostní stupeň         | VYSOKÝ   | STŘEDNÍ | NÍZKÝ | VYSOKÝ | STŘEDNÍ | NÍZKÝ |
| 1                         | 7.97   | 4.02    | 1.27  | 9.22   | 4.65    | 1.47  |
| 2                         | 11.26  | 5.69    | 1.79  |        |         |       |
| 3                         | 18.53  | 9.35    | 2.95  |        |         |       |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM        |  |         |       |        |         |       |
| Typ                       | Otevřený střed                                   |         |       |        |         |       |
| Hydraulické čerpadlo      | Zubový hydrogenerátor                            |         |       |        |         |       |
| Zadní ramena              | Kategorie 1N                                     |         |       |        |         |       |
| Zvedací kapacita (kg)     | 750  |         |       |        |         |       |
| ŘÍZENÍ                    |  |         |       |        |         |       |
| Typ                       | Posilovač řízení se samostatným hydrogenerátorem |         |       |        |         |       |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL           |  |         |       |        |         |       |
| Typ                       | 2rychlostní                                      |         |       |        |         |       |
| Drážky                    | 6  |         |       |        |         |       |
| PTO                       | 540 při 2 500 ot/min 540E při 2 035 ot/min       |         |       |        |         |       |

| OBJEMY (l)                               |                              |
|--|------------------------------|
| Palivová nádrž                           | 25                           |
| Olejová náplň motoru                     | 3,7                          |
| Chladicí systém                          | 5,8                          |
| Převodovka/Hydraulika                    | 18 +/- 10 %                  |
| ELEKTROINSTALACE                         |                              |
| Akumulátor                               | 12 V                         |
| Alternátor                               | 12 V, 65 A                   |
| Startér                                  | 12 V, 1,7 kW                 |
| MINIMÁLNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ                |                              |
| Bez použití brzd (m)                     | 2,6                          |
| VELIKOST PNEUMATIK Zemědělské pneumatiky |                              |
| Přední                                   | 23 x 8.5 - 12                |
| Zadní                                    | 33 x 15.5 - 20               |
| Hmotnost (kg)                            | 1 150                        |
| PŘEDNÍ HNANÁ NÁPRAVA PRO 4WD             |                              |
| Diferenciál                              |                              |
| Celkový poměr                            | 1:13.81                      |
| Objem oleje (l)                          | 3,2                          |
| BRZDY                                    |                              |
| Typ                                      | Vícekotoučová, olejová lázeň |
| ROZMĚRY (mm)                             |                              |
| Celková délka                            | 2 860                        |
| Šířka                                    | 1 510                        |
| Výška                                    | 2 530                        |
| Světlá výška                             | 293                          |
| Rozvor                                   | 1 542                        |
| Přední rozchod                           | 910                          |
| Zadní rozchod                            | 1090                         |

INTERTEC spol. s r.o. | Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče

Tel.: +420 724 814 058 | e-mail: avenger@intertec.cz | www.traktoryavenger.cz

IČO 48907782 | DIČ CZ48907782 | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně | oddíl C | vložka 11217