



EVROPSKÁ SÉRIE

SÍLA PRO VÝKON

AVENGER *4WD*



VYŠŠÍ VÝKON S MENŠÍ SPOTŘEBOU PALIVA • NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

AGRI

AVENGER 26 (se zemědělskými pneumatikami)

MOTOR						
Model/Výrobce	Mitsubishi MVS3L2/MHI					
Výkon traktoru	26 koní					
Typ motoru	Řadový vznětový					
Počet válců	3					
Vrtání/zdvih (mm)	78/92					
Jmenovité otáčky (ot/min)	2 500					
Objem (cm ³)	1 319					
Palivové čerpadlo	Řadové, typ - ND-PDR M					
Čistič vzduchu	Suchá vložka se senzorem znečištění					
Chladicí systém	Kapalinové chlazení					
SPOJKA						
Typ	Suchá spojka HD					
Velikost lamely	Průměr 224 mm					
PŘEVODOVÉ ÚSTOJÍ						
Převodovka	9 vpřed + 3 vzad					
RYCHLOSTI						
	VPŘED			VZAD		
Rychlostní stupeň	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ
1	9,19	4,64	1,64	10,63	5,36	1,69
2	12,98	6,55	2,06			
3	21,35	10,78	3,39			
HYDRAULICKÝ SYSTÉM						
Typ	Otevřený střed					
Hydraulické čerpadlo	Zubový hydrogenerátor					
Zadní ramena	Kategorie 1N					
Zvedací kapacita (kg)	750					
ŘÍZENÍ						
Typ	Posilovač řízení se samostatným hydrogenerátorem					
VÝVODOVÝ HŘÍDEL						
Typ	2rychlostní					
Drážky	6					
PTO	540 při 2 500 ot/min 540E při 2 035 ot/min					

OBJEMY (l)	
Palivová nádrž	25
Olejová náplň motoru	3,7
Chladicí systém	5,8
Převodovka/Hydraulika	18 +/- 10 %
ELEKTROINSTALACE	
Akumulátor	12 V
Alternátor	12 V, 65 A
Startér	12 V, 1,7 kW
MINIMÁLNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ	
Bez použití brzd (m)	2,6
VELIKOST PNEUMATIK Zemědělské pneumatiky	
Přední	6.00 - 12
Zadní	8.3 - 20
Hmotnost bez závaží (kg)	1 150
PŘEDNÍ HNANÁ NÁPRAVA PRO 4WD	
Diferenciál	
Celkový poměr	1:13.81
Objem oleje (l)	3,2
BRZDY	
Typ	Vícekotoučová, olejová lázeň
ROZMĚRY (mm)	
Celková délka	2 860
Šířka	1 120
Výška	2 570
Světlá výška	293
Rozvor	1 542
Přední rozchod	860
Zadní rozchod	820

INTERTEC spol. s r.o. | Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče

Tel.: +420 724 814 058 | e-mail: avenger@intertec.cz | www.traktoryavenger.cz

IČO 48907782 | DIČ CZ48907782 | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně | oddíl C | vložka 11217